Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-B125-AF28LM

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Mini Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0.005 Lux

• IR alcance 40 m

• LightHunter

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 MPx (2880x1620)
Resolución	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	109.1° (H), 60.9° (V), 126.7° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 3.4 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal + Plástico
Dimensiones	154mm (L) * 66mm (W) * 66mm (H)
Peso	240g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso