## Ficha técnica JM Distech

# UV-UAC-D125-AF28M

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0.005 Lux

• IR alcance 30 m

• LightHunter

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 MPx (2880x1620) |
| **Resolución** | TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 109.1° (H), 60.9° (V), 126.7° (D) |
| **Iluminación mínima** | 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR |
| **Iluminación infrarroja** | IR alcance 30 m |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR |
| **Día / Noche** | Auto (por defecto), Día, Noche |
| **Invertir imagen (Flip)** | Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.3 W |
| **Salida de vídeo** | BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS |
| **Interface** | 5.5 mm |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, antivandálica IK10 |
| **Material** | Metal |
| **Dimensiones** | 109mm (Φ) * 83mm (H) |
| **Peso** | 372 g |

## Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso