Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-T115-AF28

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret Analógica

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• 0.02 Lux

• IR Alcance 20 m

• IR CUT

• TVI/AHD/CVI/CVBS

• Micrófono integrado- Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5MP
Tasa Main Stream	5MP@25fps: 2880×1620; 5MP@20fps: 2592×1944; 5MP@12.5fps: 2592×1944
Tasa Extra Stream	4MP: 2560×1440, 2MP: 1920×1080
Tasa Tercer Stream	1080P: 1920×1080
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	110.0° (H), 57.0° (V), 130.0° (D)
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Audio	Micrófono Integrado
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	3 Modos (Auto /Día / Noche)
Salida de vídeo	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Interface	5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W
Dimensiones	118mm (Φ) * 96mm (H)
Peso	183 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso