Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-T115-AF28-W

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret Analógica

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.01 Lux

• Luz Blanca alcance 20 m

• IR CUT

• TVI/AHD/CVI/CVBS

• ColourHunter

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5MP
Tasa Main Stream	5MP@25fps: 2880×1620; 5MP@20fps: 2592×1944; 5MP@12.5fps: 2592×1944
Tasa Extra Stream	4MP: 2560×1440; 2MP: 1920×1080
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.2° (H), 53.9° (V), 124.8° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con luz blanca
Iluminación suplementaria	Luz blanca alcance 20 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Auto (por defecto), Día, Noche
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Protección contra sobretensiones	4 KV
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Interface	5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Alimentación	DC 12 V / 2.3 W
Material	Plástico
Dimensiones	118mm (Φ) * 96mm (H)
Peso	210 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso