Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-P3C-M5F4

Marca: UNIARCH

Descripción

Cámara Wi-Fi PT de la serie Panda de Uniarch, cuenta con una resolución de 5MP, lente fija de 4 mm, tecnología Wise-ISP con Color Hunter que permite visualizar a color en cualquier momento, incluso en la noche. Es una solución ideal para hogares y negocios que buscan seguridad accesible y eficiente.

• Cámara IP PT | Gama Uniarch

• 5 MP (2880x1620)

• Lente 4 mm

• Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance luz blanca 30m

• ColorHunter con technología Wise-ISP:

La tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Disuación activa: esta cámara cuenta con luz de alarma y sirena para alertar cuando se detectan intrusos

• Wifi

• Micrófono incorporado

• Altavoz incorporado

• DWDR

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• 20 Presets

• IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Lente	4 mm
Ángulo de visión	89.4º (H), 48.2º (V), 97.7º (D)
DORI	62.1 m (D), 24.8 m(O), 12.4 m (R), 6.2 m (I)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@25fps; 4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 2MP (1920x1080)@30fps; 720P (1280x720)@30fps
Tasa Extra Stream	640x360@30fps; 2CIF (704x288)@30fps; CIF (352x288)@30fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.0003Lux (F1.0, AGC ON)
Alcance luz blanca	30 m
Funciones de detección	Detección de movimiento, Detección de humano, Detección de audio
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Compresión de audio	G.711U; G.711A
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Tasa de bits	128 Kbps ~ 6144 Kbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch APP)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	Ø118 x 118 x 199 mm
Peso	530 g

Contenido

- Cámara IP WiFi UNIARCH
- Material de instalación
- Instrucciones de uso