Ficha técnica JM Distech

XS-IPT981A-8P-WIZ-DL-BLACK

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret

• Gama PRO

• WizSense

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente fija 2.8 mm

• 0 Lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Compresión H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG

• IVS Protección perimetral

• Búsqueda inteligente SMD

• Micrófono integrado

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Color negro

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	3840x2160 @ (1~20) fps 2688x1520@ (1~25/30) fps
Tasa Extra Stream	704×576 @(1~25 fps) 704×480 @ (1~30 fps)
Compresión	H.265+/H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B
Video bitrate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 111º, V: 58º, D: 132º
DORI	84.8 m (D), 33.9 m (O), 17 m (R), 8.5 m (I)
Electronic Shutter	1/3 s~1/100.000 s
Iluminación mínima	0.008 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux (Iluminador encendido)
Iluminación suplementaria	Dual Light: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Efecto espejo, Privacy masking, Rotación de imagen 0°/90°/180°/270°
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones admiten la clasificación y la detección precisa de vehículos y personas)
SMD (Smart Motion Detection)	Trabaje junto con Smart NVR para perfeccionar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Milestone
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 55º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	100.9 mm (Fo) x 109.9 (Ø) mm
Dimensiones de la base	Ø base 109.9 mm / Ø entre tornillos 84 mm / 3 tornillos
Peso	380 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones