Ficha técnica JM Distech

XS-NVR2116-SMD

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH

• Ancho de banda soportado 80 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264

• Salida VGA y HDMI FullHD

• Admite Perimeter protection y SMD Plus

• Audio

• 1 HDD

• 2 puertos USB

• RJ45 10/100 Base T

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264
Capacidad de decodificación	1-channel 12MP@30 fps; 1-channel 8MP@30 fps; 2-channel 5MP@30 fps; 3-channel 4MP@30 fps; 6-channel 1080p@30 fps
Ancho de banda total	80 Mbps record
Resolución grabación	12MP / 8MP /5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 720p / D1
ONVIF	Profile T/S/G
Funciones AI	Perimeter protection / SMD Plus
Rendimiento perimetral de IA por cámara (Número de Canales)	4
SMD Plus por cámara	SMD Plus de 4 canales (IA por cámara), filtrado secundario para humanos y vehículos de motor
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador, Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	12 VDC, 1.5 A
Dimensiones	47,6 (Al) x 260 (An) x 232,7 (Fo) mm / 0.81 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR X-SECURITY
- Ratón
- Cable Ethernet
- Adaptador 12VDC, 1,5 A
- Instrucciones de uso
- CD con manual y software