Ficha técnica JM Distech

XS-NVR6216A-4K-4AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Grabador NVR de reconocimiento facial

• 16 CH

• Ancho de banda máx 384 Mbps

• Resolución máxima 12 Megapixel

• Compresión Smart H.265/Smart H.264

• 2 CH Reconocimiento facial a tiempo real (16CH con cámara FD)

• Alarma por rostro desconocido

• Búsqueda por rostro

• Base de datos de hasta 100.000 rostros

• Salida VGA y HDMI 4K

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Alarmas

• Audio

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	X-SECURITY (protocolo propietario), ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+/ H.264
Resolución display	3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Ancho de banda total	384 Mbps
Resolución grabación	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P ...
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 2 Relay NO/NC
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Inteligencia Artificial	Reconocimiento facial hasta 2Ch, protección perimetral hasta 4Ch y SDD plus hasta 8CH
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	3xUSB (Ratón y backup) / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	AC 100~240V 50~60 Hz
Dimensiones	53 (Al) x 329 (An) x 375 (Fo) mm / 1,57 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR X-SECURITY
- Ratón
- Cable de alimentación
- Instrucciones de uso