Ficha técnica JM Distech

ZK-TA-M5F-PRO-1

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Su pantalla táctil de 2.8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: salida de relé (para habilitar una sirena a ciertas horas e indicar los cambios de turno de los trabajadores)

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software GoTime Cloud, basado en nube, se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de presencia

• Control de acceso simple

• Identificación por reconocimiento facial, tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 2.8" TFT a color táctil

• Capacidad 3.000 caras, 6.000 tarjetas/contraseñas y 150.000 registros

• 9 modos de control de presencia personalizables

• Códigos de trabajo

• Cambio automático de modo

• Indicaciones de voz

• Comunicación TCP/IP y USB

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Mensajes personalizados

• Diseño estrecho apto para marcos de puertas

• Apto para exterior IP65

• Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	TA-M5F-PRO-1
CPU	1GHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM 8GB Flash
Cámara	1 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial WDR
Tiempo de verificación	< 0.5 seg
Capacidad	Hasta 3.000 caras y 6.000 tarjetas/contraseñas
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Pantalla	2.8" TFT táctil a color
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand, entrada de alarma y salida DC 12 V
Software	Software Presencia: GoTime Cloud
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Exterior IP65
Temp. funcionamiento	-5 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	63 (An) x 166 (Al) x 25 (Fo) mm
Peso	200 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador