Ficha técnica JM Distech

ZK-VL-SPEEDFACE-V5LN-P-1-W-ZK

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar, reconocimiento facial y palma de la mano.

Su pantalla táctil de 5" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro).

Desde el software ZKBioCV Security se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por reconocimiento facial, palma, tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones

• Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla

• Pantalla 5" TFT a color táctil

• Capacidad 6.000 caras, 3.000 palmas, 6.000 huellas, 10.000 tarjetas y 200.000 registros

• Comunicación TCP/IP y WiFi

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Cámara de doble sensor para reconocimiento facial

• LED blanco con brillo regulable

• Función anti-passback

• Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	VL-SPEEDFACE-V5L-P-1-W
CPU	900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM 8G Flash
Cámara	2 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial WDR Low Light con luz blanca LED
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 6.000 caras, 3.000 palmas, 6.000 huellas y 10.000 tarjetas
Registros	200.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, reconocimiento de palma de la mano, huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Funciones de temperatura	Alarma de detección de mascarilla (configurable), apertura sólo con mascarilla (configurable)
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Pantalla	5" TFT táctil a color
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT, entrada de alarma y salida de alarma
Funciones especiales	Anti-passback
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	15 ºC ~ +30 ºC
Dimensiones	92 (An) x 203 (Al) x 23 (Fo) mm
Peso	700 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso