Ficha técnica JM Distech

TK-PR14RD35

Marca: TELTONIKA

Descripción

La TK-PR14RD35 es una antena omnidireccional de alto rendimiento diseñada específicamente para maximizar la conectividad inalámbrica en entornos industriales y empresariales. Gracias a su arquitectura Dual-Band, permite operar simultáneamente en las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz, garantizando una transmisión de datos fluida y una menor saturación del espectro. Con una ganancia optimizada de 5.0 dBi, esta antena mejora significativamente el alcance y la estabilidad de la señal en comparación con las antenas estándar de menor perfil. Su diseño robusto incluye una articulación de 90 grados que permite orientar la antena para optimizar la recepción, mientras que su conector RP-SMA Macho asegura una compatibilidad directa y segura con la gama de routers de Teltonika, facilitando despliegues rápidos y eficientes.

• Teltonika

• Antena Omnidireccional (WLAN)

• 2.4 GHz (2400-2483.5 MHz) / 5 GHz (5150-5905 MHz)

• Ganancia: 5.0 dBi

• Conector RP-SMA Macho

• Protección IP33 (Uso en interiores protegidos)

Especificaciones

V.S.W.R	< 2.0
Conector	RP-SMA Macho
Longitud	160 mm (aproximadamente)
Material	ABS Negro (Resistente)
Temperatura de operación	-40 °C a +75 °C
Peso	16 g

Contenido

• 1x Antena Wi-Fi Dual-Band (5.0 dBi) con conector RP-SMA Macho