Ficha técnica JM Distech

SF-IPB080A-5WE1-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 con Inteligencia Artificial

• Cámara Bullet IP WiFi

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880×1620)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR y Luz Blanca alcance 30 m

• Compresión H.265 / H.264

• 120 dB WDR

• 3DNR

• Audio IN

• Tarjeta MicroSD

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• WiFi IEEE802.11 b/g/n

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880×1620)
Iluminación mínima	Color: 0.007 lux @F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
Alcance Iluminación	Luz Blanca: 30 m IR: 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	5MP(1~20fps)/4MP/2K/3MP/1080P(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Extra Stream	720P/D1/VGA/640×360/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Tercer Stream	D1/VGA/640×360/480× 240/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110°, V: 61°, D: 131°
DORI	55 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5.5 m (I)
Mejoras de imagen	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada, 1 Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
WiFi	IEEE802.11 b/g/n Frecuencia: 2.4 ~5 GHz Ancho de Banda canal: 20MHz Seguridad: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 Alcance campo abierto: 200m (sin obstáculos) Transferencia: 11b (11Mbps), 11g (54Mbps) y 11n (hasta 150Mbps)
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Si
Alimentación	DC 12 V / 6.02 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	126.8 (Al) x 86 (An) x 182.4 (Fo) mm

Peso	520 g

Contenido

- Cámara Bullet IP WiFi Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación