Ficha técnica JM Distech

DS-KH6320Y-WTE2

Marca: HIKVISION

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario.

Los equipos de 2 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos) y distribuidores, permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

Al contar con 2 salidas de relé se puede actuar sobre diferentes elementos, como puertas o timbres que accionar durante las llamadas.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Pantalla táctil TFT para videoportero de 7" a 2 hilos

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 8 entradas de alarma

• 2 salidas de relé

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• Conexión TCP/IP a través de DS-KAD70xY y WiFi

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

Especificaciones

Modelo	DS-KH6320Y-WTE2
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 hilos / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Alimentación	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos (6 W máx.)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	327 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso