Ficha técnica JM Distech

TK-PR2PP10B

Marca: TELTONIKA

Descripción

El cable de alimentación y extensión TK-PR2PP10B de Teltonika Networks está diseñado específicamente para proporcionar una conectividad eléctrica fiable, segura y continua entre dispositivos compatibles de la marca. Este accesorio cuenta con conectores de 4 pines tanto en su extremo de entrada como de salida, manteniendo un paso estandarizado de 3 mm para asegurar un acoplamiento mecánico firme y libre de desconexiones accidentales en aplicaciones profesionales o despliegues de networking en armarios rack.

Con una longitud total de 1 metro (1000 mm) y un diámetro exterior de 4.5 mm, el cable ofrece la flexibilidad necesaria para una instalación ordenada en salas técnicas sin generar tensiones en el cableado. Estructuralmente, incorpora conductores trenzados internos con una sección de 4 x 0.20 mm^2 (calibre 24 AWG) capaces de soportar una tensión de entrada máxima de 30 VDC y una corriente de hasta 2A. Todo el conjunto está protegido por un recubrimiento exterior de PVC 60P en color negro que ostenta una clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2, cumpliendo rigurosamente con las normativas europeas internacionales RoHS y REACH para garantizar la máxima seguridad y sostenibilidad ambiental.

- Teltonika
- Cable de alimentación de 4-Pin a 4-Pin
- Conector de entrada de 4 pines (paso de 3 mm)
- Conector de salida de 4 pines (paso de 3 mm)
- Longitud total de cable de 1 metro (1000 mm)
- Conductores eficientes de 4 x 0.20 mm² (24 AWG)
- Soporta una tensión máxima de hasta 30 VDC
- Capacidad de corriente máxima controlada de 2A
- Cubierta exterior de PVC negro ignífugo UL 94 V-2
- Certificados de conformidad ambiental RoHS y REACH

Especificaciones

Tipo de componente	Cable extensor de alimentación de 4 pines
Conector de entrada	4-pin, paso de 3 mm (3 mm pitch)
Conector de salida	4-pin, paso de 3 mm (3 mm pitch)
Sección del conductor	4 x 0.20 mm² (24 AWG)
Tipo de conductores	Trenzado de alta calidad
Longitud total	1000 mm (1 metro)
Diámetro exterior del cable	4.5 mm
Peso neto	47 g
Voltaje de entrada máximo	30 VDC máx.
Corriente máxima soportada	2 A
Material de protección	PVC 60P negro
Clasificación de inflamabilidad	UL 94 V-2
Certificaciones	RoHS, REACH

Contenido

• 1x Cable de alimentación de 4-Pin a 4-Pin Teltonika TK-PR2PP10B (1 metro)