Ficha técnica JM Distech

UV-IPC314LE-ADF28K-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Domo IP Easy de 4 MP con lente fija de 2.8 mm. Soporta cruce de línea e intrusión detectando humanos y/o vehículos. Tiene protección IP67, IK10, lo cual la hace perfecta para instalar en cualquier entorno. Gracias a su doble iluminación puede tener IR cuando no detecta personas y luz blanca cuando detecta movimiento de personas y de esta manera tener detalles de color.

• Cámara Domo IP | Gama Easy

• 4 MP (2688x1520)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 | 0 Lux con IR

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección sobre voltaje 4 KV

• Modo pasillo 9:16

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 MP (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520)@25 fps 4MP (2560x1440)@25 fps 3MP (2304x1296)@30 fps 1080P (1920x1080)@30 fps 720P (1280x720)@30 fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720)@30 fps D1 (720x576)@30 fps 640x360@30 fps 2CIF (704x288)@30 fps CIF (352x288)@30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 100.5º Vertical: 58.4º Diagonal: 123.1º
DORI	Detectar: 63 m Observar: 25.2 m Reconocer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Iluminación mínima	0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux con Infrarrojo
Alcance iluminación suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, ROI (Hasta 8 áreas), Máscara de privacidad
WDR	120 dB
Modo pasillo	Si
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Funciones inteligentes	SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD, hasta 512 GB
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	72.6 (Al) x 111.2 (Ø) mm
Peso	360 g
Material	Metal + Plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso