Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3616LE-ADF28K-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Turret de 6 MP con lente fija de 2.8 mm. Cuenta con SIPLite, UMD y doble tecnología de iluminación: IR y luz blanca.

• 6MP (3200x1800)

• Lente 2.8 mm

• WDR 120 dB

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 Lux con luz suplementaria

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• SIPLite: soporta analíticas de cruce de línea e intrusión a partir de la detección de humanos y/o vehículos.

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Plástico y metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.4” Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución de imagen	6MP (3200x1800)
Tasa main stream	6 MP (3200x1800) @25 fps 4 MP (2560x1440) @30 fps 3 MP (2304x1296) @30 fps 1080P (1920x1080) @30 fps 720P (1280x720) @30 fps
Tasa Extra stream	720P (1280x720) @30fps D1 (720x576) @30fps 640x360 @30fps 2CIF (704x288) @30fps CIF (352x288) @30fps
Compresion	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 102.73 º Vertical: 53.95 º Diagonal: 106.97 º
DORI	D: 63.1 m O: 25.2 m R: 12.6 m I: 6.3 m
Iluminación mínima	0.003 Lux (F1.6, AGC ON)
Alcance iluminación suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
WDR	120dB
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Interfaz red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.4 W, PoE IEEE802.3af
Temp.funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ110.5 x 98mm
Peso	460 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso