## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC3616SB-ADF28KMC-I1

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara Turret IP Prime de 6 MP Tri-Guard con Wise-ISP. Integra funciones avanzadas de analítica para la clasificación precisa de personas y vehículos, combinándose con disuasión activa emitiendo alertas luminosas y sonoras, con opciones de sonidos pregrabados o personalizados.

• Cámara Turret IP | Gama Prime

• 6 MP (3200x1800)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima: 0.003 lux

• 0 lux con luz sumplementaria

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de aglomeraciones

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Disuasión activa: luz roja y azul en conjunto con sirena para alertar intrusos

• Tri-Guard: Integra SIP y disuasión activa en una sólo cámara IP. No solo alertará cuando un evento suceda, sino tendrá información a color en ambientes oscuros. Tri-Guard incluye alerta por luz roja y azul, que es más notoria que la luz blanca

• WDR 130dB

• Micrófono integrado

• PoE

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IP67

• Metal

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Prime |
| **Sensor de imagen** | 1/2.5” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 6 MP (3200x1800) |
| **Tasa Main Stream** | 6 MP (3288x1860)@25 fps 6 MP (3200x1800)@25 fps 4 MP (2560x1440)@30 fps 3 MP (2304x1296)@30 fps 1080P (1920x1080)@30 fps 720P (1280x720)@30 fps |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280x720)@30 fps D1 (720x576)@30 fps 640x360@30 fps 2CIF (704x288)@30 fps CIF (352x288)@30 fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **FOV** | Horizontal: 110.1 º Vertical: 59 º Diagonal: 128.5 º |
| **DORI** | D: 63 m O: 25.2 m R: 12.6 m I: 6.3 m |
| **Iluminación mínima** | 0.002Lux (F1.4, AGC ON) |
| **Alcance iluminación suplementaria** | IR: 30 m Luz blanca:: 30 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention)** | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| **Funciones inteligentes** | Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| **Video Backup** | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| **Audio** | Micrófono incorporado |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 9.6 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones |
| **Dimensiones** | Φ111 x 98mm |
| **Peso** | 470 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso