Ficha técnica JM Distech

XS-T744SWA-5P4N1-DL

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama PRO

• High Performance CMOS

• Resolución 5 Mpx (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 40 m

• IR CUT

• Audio sobre Coaxial en HDCVI

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	5 Mpx Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2880x1620)
Resolución	CVI: 5 Mpx@25 fps, 5 Mpx@12.5 fps, 4 Mpx@25 fps, 1080p@25 fps TVI: 5 Mpx@20 fps AHD: 4 Mpx@25 fps CVBS: 960H
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 113.3°, V: 62.1°, D: 134.3°
DORI	59.8 m (D), 23.9 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Iluminación mínima	0.05 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con iluminador encendido
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR 40 m Alcance luz blanca 40 m
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial en HDCVI y HDTVI
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D-DNR, HLC, BLC, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy masking, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W máx
Dimensiones	96.9 (Al) x 106 (Ø) mm
Dimensiones de la base	Ø base 106 mm / Ø entre tornillos 69 mm / 4 tornillos
Peso	640 g

Contenido

- Cámara Turret X-Security 4N1
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación