Ficha técnica JM Distech

DS-TVB200(1 module)

Marca: HIKVISION

Descripción

La pantalla de información de entrada DS-TVB200 puede colocarse en la entrada de un aparcamiento para mostrar mensajes de bienvenida e información sobre las plazas libres en todo el aparcamiento, y así poder guiar al conductor.

Puede mostrar letras y números estándar en inglés.

Los métodos de comunicación estándar son RS232, RS485 y RJ45, y se pueden utilizar de forma independiente o a través de la red.

El contenido de la pantalla incluye la información de todo el aparcamiento, así como la de cada zona. La ocupación de cada plaza de aparcamiento se envía al sistema de gestión y se muestra en la pantalla. Los conductores pueden encontrar fácilmente la dirección consultando la pantalla LED.

• Hikvision

• Display LED de información de parking

• 1 módulo (320×160 mm)

• Permite customización de color y caracteres

• RS-485

• RS-232

• RJ45

• Tasa de comunicación 57600 tasa de baudios/Comunicación de red

• Máxima distancia de comunicación: Puerto serie: 1200 m, Cable de red: 120m (puede ser extendido con dispositivo auxiliar)

• Composición del pixel 1R1G Dual-color

• AC 110-220 V

Especificaciones

Tipo de producto	Información de parking
Función	1 módulo Permite customización de color y caracteres
Tamaño del módulo	320 (Al) ×160 (An) mm
Comunicación	RS-485, RS-232, RJ45
Tasa de comunicación	57600 tasa de baudios/Comunicación de red
Máxima distancia de comunicación	Puerto serial: 1200 m Cable de red: 120 m (puede ser extendido con dispositivo auxiliar)
Composición del pixel del módulo	1R1G Dual-color
Alimentación	AC 110-220 V
Dimensiones	700 (An) x 2000 (Al) x 150 (Fo) mm

Contenido

• Display led

• Material de instalación