Ficha técnica JM Distech

IPC-GK2CP-4C1WR-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

Con monitoreo en vivo QHD de 4MP y funciones de paneo de 0~355° y inclinación de -10~70°, Ranger RC asegura que cada rincón de tu hogar esté completamente cubierto. La Detección Humana encuentra rápidamente objetivos humanos en las imágenes y te envía una notificación de inmediato. El Modo Privacidad ayuda a proteger tu privacidad personal cuando estás en casa. La función de Seguimiento Inteligente permite que la cámara siga objetos en movimiento cuando detecta movimiento. Con el botón táctil, las familias pueden hacer una videollamada a la APP con la función de llamada con un solo toque.

- Imou
- Cámara IP Wifi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560X1440)
- Lente 3.6 mm
- IR Alcance 10 m
- Compresión H.265
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi 2,4 GHz
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Autotracking
- Detección inteligente de personas
- Detección de sonido
- Audio bidireccional
- Grabación en tarjeta SD
- App Smartphone Imou Life y software de PC
- Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif
- Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción
- Apto para interior

Especificaciones

Modelo	IPC-GK2CP-4C1WR-IMOU / Ranger RC 4MP
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	2560X1440 (4MP) 25/30fps
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 88º)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 0-355°, Vertical: -10~70°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento), Privacidad (oculta la lente)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (10 m)
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección de sonido anómalo Detección inteligente de humanos
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 256GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción en la app
Interfaz de red	Wifi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	DC 5 V / 1000 mA
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Dimensiones	80mm x 80mm x 110.4mm
Peso	171 g

Contenido

- Cámara wifi
- Alimentador
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido