Ficha técnica JM Distech

RACK-15U-WALL-100KG

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Este armario rack mural destaca por su alta capacidad de carga reforzada y gran versatilidad, convirtiéndose en la solución óptima para albergar cualquier equipo de red y sistemas de telecomunicaciones estándar en espacios optimizados. Su enfoque de montaje en pared maximiza el aprovechamiento de la superficie en oficinas, pasillos o salas técnicas, manteniendo switches, routers, paneles de conexiones y sistemas de alimentación centralizados, organizados y resguardados en un único habitáculo profesional.

La estructura de este equipo ofrece una altura útil de 15U para integrar de manera limpia toda la electrónica de red de 19 pulgadas, estando construida sobre un chasis de acero laminado en frío SPCC reforzado de alta resistencia. Cuenta con una puerta frontal de cristal templado de 5 mm de grosor con un ángulo de apertura superior a los 180° para agilizar las tareas de conexionado, paneles laterales extraíbles para un acceso técnico cómodo y accesos pre-cortados en el techo y la base para canalizar todo el cableado estructural. Este modelo se distribuye bajo un concepto de embalaje plano (Flat Packing), lo que optimiza el transporte y almacenamiento antes de su ensamblaje final.

• Rack profesional para cualquier equipo de red

• Armario rack de 15U de altura útil

• Capacidad de carga estática máxima de 100 kg

• Dimensiones de estructura de 768 × 600 × 450 (mm)

• Visor frontal de cristal templado de 5 mm

• Acceso cómodo con paneles laterales desmontables

• Entradas para cableado superiores e inferiores

• Preparado con espacio superior para ventilador

• Estructura fabricada en acero SPCC robusto

• Formato flat pack para un transporte fácil

Especificaciones

Tipo de instalación	Montaje en pared (Wall Mounted)
Estructura interna	Marco de acero con perfil asistente (Unassembled)
Capacidad de almacenamiento	Hasta 15U rack de 19"
Material de estructura	Acero laminado en frío SPCC
Grosor del acero	Estructura, perfiles y paneles de 1.2 mm
Color	Negro profesional (Ral9004)
Puerta frontal	Cristal templado de 5 mm (apertura >180°)
Paneles laterales	Extraíbles con opción de bloqueo
Carga máxima estática	100 kg
Grado de protección	IP20
Gestión de cableado	Accesos pre-cortados (techo y base)
Ventilación pasiva	Ranuras perimetrales y espacio para extractor
Estado de entrega	Desmontado (Flat Packing)
Dimensiones externas	768 × 600 × 450 (mm)

Contenido

- 1x Rack para equipos de red RACK-15U-WALL-100KG
- 1x Juego de llaves para la cerradura frontal
- 1x Kit de material de instalación y tornillería
- 1x Manual de instrucciones para el ensamblaje