Ficha técnica JM Distech

SF-43DS30

Marca: SAFIRE

Descripción

Los monitores de digital signage son pantallas electrónicas diseñadas para mostrar contenido visual dinámico. Se utilizan en diversos entornos, como espacios públicos, comercios y otros lugares con alto tráfico, exhibiendo anuncios, información, noticias, entre otros. Haciendo uso de un CMS (software de gestión de contenidos), el contenido se puede actualizar de manera remota, lo que permite una comunicación flexible y eficiente.

Estos monitores mejoran la experiencia del cliente al mostrar contenido relevante y atractivo. Gracias a su alta resolución y facilidad de gestión, se convierten en herramientas clave para la difusión de mensajes visuales impactantes en diferentes entornos.

• Monitor digital signage 43"

• Resolución 4K

• Brillo 250 nits

• Funcionamiento 8/7

• Android 14

• 2 GB RAM + 16 GB ROM

• VESA mm

• Altavoces integrados

Especificaciones

Tamaño	43"
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	VA
Brillo	250 nits
Contraste	4000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	8/7
Antirreflejo (haze)	2%
Entradas	HDMI x3 USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 (DB9) x1 RJ45 x1
Salidas	1x Audio (3,5 mm)
Altavoces	2x10 W
WiFi	2.4 GHz / 5 GHz 802.11 a / b / g / n / ac
Red	10 / 100 Mbps
Sistema operativo	Android 14
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Orientación	Horizontal
Cartelería digital individual vía USB	- Incluido - Gratuito - Permite programar de manera individual (utilizando el mando a distancia), la reproducción de imágenes, videos y notas de texto almacenados en un USB, en diferentes franjas horarias configurables.
Cartelería digital online M-Sign	- SF-CMS-MSIGN - Licencia (opcional) no incluida - Permite programar de manera masiva y remota (utilizando un PC con conexión a Internet y acceso a un navegador), la reproducción, entre otras funciones, de imágenes, videos, notas de texto, páginas web, etc. almacenados en la nube, en diferentes franjas horarias configurables. - Para hacer uso de este CMS (software de cartelería digital) es necesario adquirir una licencia por cada punto de reproducción.
Dimensiones	957,4 (An) x 559,2 (Al) x 81,2 (Fo) mm
VESA monitor	300x300 mm
Peso	6,2 Kg
Alimentación	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consumo de energía	100 W
Certificación	CE
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -10 ~ 40 ºC Humedad: 20 ~ 80 % Presión: 86 ~ 106 KPa
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: 20 ~ 55 ºC Humedad: 20 ~ 80 % Presión: 86 ~ 106 KPa

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- 1x Cable HDMI
- Mando a distancia
- 2x Pilas
- Manual de usuario
- Soporte de pared