Ficha técnica JM Distech

HIS-55VW25E

Marca: HISENSE

Descripción

Los monitores de videowall son pantallas electrónicas que, al combinarse, forman una única pantalla de mayor tamaño y resolución, permitiendo mostrar una fuente de contenido a pantalla completa o varias de manera individual. Se utilizan principalmente en espacios donde se requiere visualizar información a gran escala, como centros de control, salas de conferencias, aeropuertos, estaciones de tren, eventos en vivo, etc.

Son ideales para aplicaciones que demandan alta visibilidad y flexibilidad en la presentación de datos, gráficos o videos, ya que pueden configurarse en distintos tamaños y resoluciones según las necesidades del entorno.

• Monitor videowall 55"

• Resolución FHD

• Brillo 500 nits

• Marco 2,9 mm (A-A)

• Orientación horizontal y vertical

• Funcionamiento 24/7

Especificaciones

Tamaño	55"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Marco	2,9 mm (A-A: marco total al instalar dos monitores juntos)
Brillo	500 nits
Contraste	1200:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bits (16,7 M)
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x3 USB-A 2.0 x1 RS232 (RJ45) x1 LAN (RJ45) x1 IR (2,5 mm) x1
Salidas	HDMI x1 Audio (3,5 mm) x1 RS232 (RJ45) x1
Daisy chain	Sí, a través de HDMI
Orientación	Horizontal / vertical
Dimensiones	1.213 (An) x 684 (Al) x 84 (Fo) mm
VESA	400x400 mm
Peso	27 Kg
Alimentación	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	130 W (máx.)
Certificaciones	CB CE UKCA ERP South Africa Energy Efficiency 62368-1

Contenido

- Monitor videowall
- Cable de alimentación
- Cable de red
- Cable IR
- Adaptador RS232 (DB9) a RJ45
- Mando a distancia
- 2x Pilas AAA
- Manual de usuario