Ficha técnica JM Distech

HIS-86WE3FE

Marca: HISENSE

Descripción

Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas, como la escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.

Además, contar con la certificación Google EDLA ofrece ventajas como alta seguridad, acceso a Google Play para descargar y utilizar aplicaciones, y compatibilidad con diversas herramientas de videoconferencia, permitiendo conectar periféricos para su uso, entre otros beneficios, lo que mejora significativamente la experiencia de uso.

• Monitor interactivo 86"

• Resolución 4K

• Android 14

• Certificación Google EDLA

• Brillo 400 cd/m2

• Procesador 4x A73

• 8 GB RAM

• 128 GB ROM

Especificaciones

Marca	HISENSE
Tipo	Monitor interactivo
Tamaño	86"
Panel	
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Brillo	400 cd/m2
Contraste	5000:1
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Retroiluminación	D-LED
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Vida útil	50.000 h
Tactilidad	
Tecnología táctil	Marco infrarrojo
Toques simultaneos	≤ 40
Precisión táctil	90 % (±1,5 mm)
Conectividad	
Entradas	3 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.2a 1 x VGA 1 x OPS 1 x LAN (1000 baseT) 2 x USB 2.0 3 x USB 3.0 2 x Type-C (1 x PD 65W) 3 x Touch 1 x Audio 1 x RS232 (DB9) 1 x TF card
Salidas	1 x HDMI 1 x S/PDIF 1 x Audio 1 x LAN (1000 baseT)
Bluetooth	5.2
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 G y 5 G) IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 G y 5 G)
Red	10 / 100 Mbps
Sistema	
Sistema operativo	Android 14.0
Certificación Google EDLA	Sí
Procesador	4 x ARM A73 (1,39 GHz)
GPU	MailG52 MC1
RAM	8 GB
ROM	128 GB
Audio	
Altavoz	2x16 W
Aspecto físico	

Sensor de brillo	Sí
Dimensiones	1957 mm (An) x 1159,9 (Al) x 97,1 mm (Fo)
VESA	800x600 mm
Peso	53,55 Kg
Energía	
Alimentación	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía sin OPS	400 W (máx.) 245 W (típico)
Certificaciones	
Certificación	CB CE ERP South Africa Energy Efficiency cTUVus CEC UKCA FCC IC RCM Energy Star

Contenido

- Monitor interactivo
- Cable de alimentación
- 2x Lápiz pasivo
- Mando a distancia
- Pilas
- Soporte fijo a pared