Ficha técnica JM Distech

HM-TD2638-35/G0/T1Y

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Hikmicro

• Cámara Térmica Bullet IP biespectro

• Sensor térmico 384x288 VOx FPA no refrigerado

• Tamaño pixel 12 µm

• Lente 35 mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC

• Exactitud ±8ºC

• Sensibilidad térmica ≤20 mK

• Sensor visible 2688x1520 1/2.7" CMOS

• Lente 12.4 mm

• H.265/H.264

• RJ45 10/100 BaseT

• RS-485

• DC 12V / AC 24V / PoE IEEE802.3af

• Max. 12 W

• WDR (120 dB)

• Alarmas

• Audio

• Detección preventiva de incendios e intrusión

• Detección de fumadores

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, VMS (HikCentral / iVMS4200) y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Anticorrosión NEMA4X

• Antivandálica IK10

• Caja conexiones DS-1260ZJ-AC incluida

Especificaciones

Gama	TD2638
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	384x288
Pixel pitch	12 µm
Lente térmica	35 mm
Sensibilidad térmica	≤20 mK
Rango medición térmica	-20~150ºC / ±8ºC
Rango espectral	LWIR 8~14 µm
Ángulo de visión térmico	7.5° (H) x 5.6º (V)
Sensor visible	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución sensor visible	2688x1520 (4 Mpx)
Lente visible	12.4 mm
Angulo visión visible	24.6° (H) x 14° (V)
Iluminación mínima	0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux con IR
Iluminador infrarrojo	IR alcance 100 m
Velocidad del obturador	1 s ~ 1/100,000 s
Salida de vídeo compuesto	1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC
Parámetros visión bi-espectro	Fusión / Picture in picture
Tasa Main Stream	Térmico: 1280×720, 704x576, 352x288, 384×288 @25fps Visible: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25fps
Tasa Sub Stream	Térmico: 704x576, 352x288, 384x288 @25fps Visible: 704x576, 352x288 @25fps
Compresión	H.265 / H.264
VCA	Medición de temperatura, detección intrusión
Análisis inteligente	Intrusión, cruce de línea, entrada en área, salida de área (8 reglas máximo)
Análisis inteligente avanzado	Detección de fumador, detección de incendio
Reglas de temperatura	10 puntos, 10 áreas y 1 línea
DRI	Persona: 1458 m (D), 365 m (R), 182 m (I) Vehículo: 4472 m (D), 1118 m (R), 559 m (I)
Rangos Smart Analysis	Persona: 455 m Vehículo: 1050 m Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 116 m Detección de incendio (objeto 0.5x0.5m): 74.4 m
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí, en el canal térmico, con funciones inteligentes
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, Software PC VMS (HikCentral/iVMS4200)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T, M), API, SDK, ISUP, OTAP
Alimentación	ÂC 24 V ± 25% DC 12 V ± 25% PoE (802.3af, class 3)
Consumo eléctrico	AC 24 V ± 25%: 0.33 A a 0.55 A, max. 12.1 W DC 12 V ± 25%: 0.8 A a 1.33 A, max. 11.3 W PoE (802.3af, class 3): 36 V a 57 V, 0.33 A a 0.21 A, max. 11.8 W
Temp. funcionamiento	-40ºC~+70ºC, <95% RH
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra corrosión NEMA 4X Antivandálica IK10
Dimensiones	376.1 (Fo) mm ×119.1 (Al) mm × 118.1 (An) mm
Peso	1.82 Kg

Contenido

• Cámara térmica dual IP Hikmicro TD2638 series

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-AC incluida

• Material de instalación

• Instrucciones de uso