Ficha técnica JM Distech

XS-XVR3116-SM

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• XVR 5n1

• 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• 2+16 canales IP

• 16 CH audio por coaxial

• 1 entrada / 1 salida audio

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima 1080p

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Ancho de banda soportado 64 Mbps

• SMD Plus: Detección de movimiento avanzada basada en humano y vehículo (Hasta en 16 CH por el propio NVR)

• Ratón

• 2 Puertos USB

• Espacio para 1 HDD

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 18 Canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Compresión vídeo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución de entrada de vídeo	CVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps. TVI: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps. AHD: 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps.
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Resolución display	HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Ancho de banda total	64 Mbps
Codificación	Flujo principal: Canal 1: 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps) Demás canales: 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Flujo secundario: CIF@(1 fps–7 fps)
Video bitrate	32 kbps–4096 kbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Entradas de audio	16 BNC (audio por coaxial) 1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Audio bitrate	64 kbps
SMD (Detección de movimiento Avanzada)	Detección de movimiento avanzada basada en cambio de pixel producido por humanos y vehículos reduciendo las falsas alarmas Por NVR: Hasta 16 CH Por cámara IP con SMD: Todos los canales
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) 1 x USB 2.0 (parte frontal), 1 x USB 2.0 (parte trasera) RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Temperatura de funcionamiento	–10 °C ~+55 °C
Alimentación	DC 12V / 2 A / <10 W (sin HDD)
Dimensiones	47.6 (Al) x 260 (An) x 237.8 (Fo) mm
Peso	1.13 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 X-Security
- Ratón
- Alimentador 12VDC