## Ficha técnica JM Distech

# NVS-VIDEOINTERCOM-WIRELESS-SOLAR

Marca: NIVIAN

## Descripción

• Nivian

• Kit de Videoportero Inalámbrico WiFi HaLow (hasta 500m)

• Sensor de imagen CMOS 1080P

• IR Alcance 5 m

• LED blanco para visión nocturna en color

• Botón de llamada personalizable

• Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• WiFi Dual 2.4 GHz / 5 GHz

• 1 salida alimentada E-lock y 1 salida de relé)

• Batería 4200 mAh para el videoportero

• Panel Solar 1.6W

• Monitor táctil 7"

• Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB

• App Tuya Smart

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | Nivian |
| **Gama** | Smart Security |
| **Sistema Operativo** | Linux |
| **Pantalla** | 7" TFT LCD Táctil |
| **Resolución** | 1024 X 600 |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido |
| **Conexion con la placa de calle** | Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto) |
| **Compatibilidad con cámaras CCTV** | No aplica |
| **Conexión a internet** | WiFi dual 2.4 / 5 GHz |
| **Gestión remota** | Tuya Smart App - Notificación de llamadas, apertura remota y automatizaciones inteligentes |
| **Grabación de imagen** | Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida) |
| **Conexiones adicionales** | 1 Entrada para timbre |
| **Alimentación** | Alimentador DC 12V (incluido) - Consumo 9.5W / Reposo 5W |
| **Temperatura de trabajo** | -10ºC ~ +55ºC |
| **Protección ambiental** | Apto para interior |
| **Material** | Metacrilato y Plástico ABS |
| **Dimensiones** | 190 x 127 x 20 mm |
| **Peso** | 354 g |
| **PLACA-WIRELESS-SOLAR** | |
| **Marca** | Nivian |
| **Sistema** | Linux |
| **Cámara** | Sensor de imagen 1/3" CMOS |
| **Resolución** | 1080P |
| **Lente** | Ángulo de visión 110º (diagonal) |
| **Visión nocturna** | LED blanco automático |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido |
| **Comunicación** | Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto) |
| **Alimentación** | Soporta DC 9~24 V - Alimentador DC 12 V (No Incluido) Batería 4200 mAh (Incluido) Panel Solar 1.6W (Incluido) |
| **Apertura de puertas y conexiones** | 1 Salida de relé NO sin tensión (Es necesario alimentar la cerradura desde el alimentador de la placa de calle) - 1 Entrada para pulsador de salida |
| **Opciones de apertura** | Desde monitor, app móvil |
| **Protección ambiental** | Exterior / Impermeable IP65 / Alarma antimanipulación |
| **Material** | Plástico ABS técnico especial para la transmisión de ondas inalámbricas de largo alcance |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de trabajo** | '-40°C ~ +55°C |
| **Dimensiones** | 180 x 65 x 44 mm |
| **Peso (sin embalaje)** | 120 g |

## Contenido

• 1 Video intercomunicador

• 1 Monitor de interior

• 1 Soporte de pared

• 1 Kit de instalacion

• 1 Batería

• 1 Panel Solar

• 1 Manual de Usuario