Ficha técnica JM Distech

M7-PALM

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con palma de la mano.

Su pantalla de 128x64 OLED facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Su grado exterior IP66 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK10 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de control de accesos y presencia

• Identificación por tarjeta EM, palma de la mano, PIN y/o combinaciones

• Teclado y pantalla 128x64 OLED

• Capacidad 500 palmas, 500 tarjetas/contraseñas y 50.000 registros

• Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Función timbre

• 8 modos de control de presencia

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

Especificaciones

Modelo	M7-PALM
Capacidad	500 palmas y 500 tarjetas/contraseñas
Registros	50.000 registros
Pantalla	128x64 OLED
Modos de identificación	Palma, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 KHz)
Comunicación PC	TCP/IP, RS485 y Wiegand
Entradas	1 x sensor de puerta, 1 x pulsador, 1 x Wiegand IN
Salidas	1 x relé NO/NC, 1 x Wiegand OUT
Funciones especiales	Timbre
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP66 Antivandálico IK10
Temp. de funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	54 (An) x 170 (Al) x 41 (Fo) mm
Peso	200 g

Contenido

- Dispositivo autónomo Anviz
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- 2 x tarjeta RFID