Ficha técnica JM Distech

UTP6-305-BC-LSZH-Dca-PU

Marca: SAFIRE

Descripción

El UTP6-305-BC-LSZH-Dca-PU es un cable de red Cat6 U/UTP rígido en bobina de 305 metros, con conductores de cobre sólido (BC) 24AWG, aislamiento PE y cubierta LSZH púrpura de baja emisión de humo (clase CPR Dca-s1,d2,a1), diseñado para instalaciones seguras en interiores.

Soporta redes Gigabit Ethernet (1/10/100/1000 Mbps) hasta 250 MHz con excelente rendimiento en atenuación, crosstalk y retorno, cumpliendo ANSI/TIA-568.2-D y tests Fluke en canales de 90m; incluye separador cruzado, rip cord y pares codificados para fácil instalación.

Destaca su jaqueta LSZH Dca sin halógenos para máxima seguridad contra humo en incendios, resistencia mecánica (tracción 100N, temp. -20/+75°C) y radio de curvatura amplio (8x diámetro).

Ideal para redes horizontales en oficinas/PYMES, videovigilancia con PoE, instalaciones comerciales compliant con normativas europeas de CPR y baja toxicidad

• Bobina de cable

• 305 m

• UTP

• Categoría 6

• Conductor 24AWG rígido

• Gris

• Libre de Halógenos, retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1

Especificaciones

Categoría	6
CPR Class	Dca-S1,d2,a1
Conductor	4 Pares bc x 24AWG flexible
Aislamiento del conductor	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diámetro de la cubierta exterior	5 mm
Material de la cubierta exterior	LSZH
Color cubierta	Morado
Fluke Test	Cumple con 90m Fluke test, IEC 60332-1
Certificación	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

Contenido

• - Bobina de cable 305 m