Ficha técnica JM Distech

UV-NVR501-08B-LP8

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Grabador NVR para cámaras IP

• Gama Prime

• 4 CH

• Ancho de banda soportado 40 Mbps

• Resolución máxima 16 Mpx

• Funciones Inteligentes por cámara

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Alarmas

• Salida VGA y HDMI 4K

• Ratón

• Espacio para 1 HDD

• 4 puertos PoE IEEE802.3af/at

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Alimentación PoE	Switch de 8 puertos PoE IEEE802.3af/at (max. 75 W) Hasta 250m en modo PoE extendido
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 64 Mbps salida
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) RTSP
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Funciones inteligentes por cámara	Detección de intrusión, Detección de cruce de líneas, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto abandonado, Objeto eliminado, Seguimiento automático, SMD (Detección de movimiento inteligente)
Grabación Main Stream	16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Interface de Red	1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	Panel Frontal: 1 x USB2.0 Panel Trasero: 1 x USB3.0
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 48 V / 1.8 A
Dimensiones / Peso	20 5mm × 212 mm × 46 mm / 0.98 Kg

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación