Ficha técnica JM Distech

SF-B120A-3KE1

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional de alta calidad y prestaciones

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• 3K (2960x1665, 5Mpx)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• Iluminación mínima: Color: 0.03 lux@F2.0, AGC ON; B/W: 0 lux con IR

• IR Alcance 25 m

• Audio sobre coaxial

• DNR

• IR CUT

• Mejoras de imagen AGC, DWDR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1 Profesional de alta calidad y prestaciones
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3K (2960x1665, 5Mpx 16:9)
Resolución	TVI: 3K@20fps,5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 5MP@20fps,5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm (H: 91º, V: 74.8º, D: 103.8º)
Iluminación mínima	Color: 0.03 lux@F2.0, AGC ON; B/W: 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	Alcance hasta 25 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	1 Micrófono (Audio sobre coaxial en HDTVI)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, DNR, AWB, ATW, AGC, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 500 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	67.5 (Al) x 70 (An) x 169 (Fo) mm
Peso	500 g

Contenido

- Cámara Bullet Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación