Ficha técnica JM Distech

SF-T220A-3KE1

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional de alta calidad y prestaciones

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.5"

• 3K (2960x1665, 5Mpx)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• Iluminación mínima Color: 0.03 lux@F2.0, AGC ON; B/W: 0 lux con IR

• IR Alcance 25 m

• Audio sobre coaxial

• 2DNR

• IR CUT

• Mejoras de imagen HLC, BLC, AGC, DWDR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.5" CMOS
Resolución máxima	3K (2960x1665, 5Mpx)
Resolución	TVI: 3K@20fps,5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 5MP@20fps,5MP@12.5fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color: 0.03 lux@F2.0, AGC ON; B/W: 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance hasta 25 m (ICR)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación de vídeo	Mediante DVR (HDTVI por defecto)
Audio	1 Micrófono (Audio sobre coaxial en HDTVI)
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, DNR, AWB, ATW, AGC
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 500 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	Ø 96 x 91 mm
Peso	600 g

Contenido

- Cámara Turret Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación