Ficha técnica JM Distech

DS-2CFS04/4G(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Cámara IP bullet 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Lente fija 2.8 mm

• Compresión H.265

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• IR CUT

• DWDR

• 3D DNR

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Interfaz de comunicación 4G

• Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM

• 1 batería de litio 9000 mAh

• Modo AOV (Always on video)

• Impermeable IP66

• Panel solar 8 W

• Protección panel solar IP65

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Compresión	H.265
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Iluminación suplementaria	Luz hibrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	98.5º (H), 53.1º (V), 115.9º (D)
DORI	63.4 m (D), 25.2 m (O), 12.7 m (R), 6.3 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw
Audio bitrate	64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de comunicación	4G
Frecuencia de comunicación	EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
Tipo de tarjeta SIM	Nano SIM
Interoperabilidad	ISAPI, SDK
Alimentación	DC 5 V, 2 A
Material	Plástico
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones de la cámara	Ø 81.6 mm x 221.3 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 81.6 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	480 g
Panel Solar	Sí
Consumo del panel solar	8 W
Grado de protección del panel solar	Impermeable IP65
Temp. funcionamiento panel solar	-40º C ~ +85º C

Dimensiones del panel solar	263.8 mm (Al) x 171.7 mm (An) x 18.5 mm (Fo)
Peso del panel solar	450 g
Batería	Batería de litio
Modo AOV	Alway on video - Sistema que permite a una cámara que funciona con batería poder grabar 24x7 sin agotar la batería rápidamente
Capacidad de la batería	9000 mAh
Voltaje de la batería	6 ~ 8.4 V
Temp. funcionamiento batería	Carga: 0º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +55º C

Contenido

- Cámara bullet IP 4G HIKVISION
- Instrucciones de uso
- Panel solar
- Batería de litio