Ficha técnica JM Distech

UV-SMBOX01-R-EU

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Smart Management Box

• 8 Canales de vídeo

• 8 Canales PoE

• Ancho de banda 80 Mbps

• Máxima resolución 16 MP

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• UMD en 8 canales

• SIP (SMART INTRUSION PREVENTION): Combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• SIP en 4 canales

• Permite integrar cámaras con detección facial, reconocimiento facial, detección de vehículos, SIP, UMD, detección de temperatura, conteo de personas, monitoreo de tráfico y metadatos de vídeo

• AcuSearch

• 1 RJ45 10M/100M/1000M

• 1x USB2.0, 1x USB3.0

• Soporta ONVIF

• Soporta 1 disco duro de hasta 16 TB (2.5" o 3.5") o hasta 4 TB SSD (2.5")

• Máxima corriente de descarga 40 kA

• IP56

• Alimentación AC 100-240V

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	8 canales
Alimentación PoE	Switch PoE 8 CH IEEE 802.3at,IEEE 802.3af. Máximo 30 W en un solo canal. Máximo 75 W en total.
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), RTSP
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Ancho de banda entrante	80 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Grabación Main Stream	16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Capacidad de decodificación	Funciones analíticas apagadas: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30 Funciones analíticas encendidas: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Funciones inteligentes por cámara IP	SIP (Smart Intrusion Prevention): Detección de humanos / vehículos y vehículos de dos ruedas sobre Cruce de línea, Intrusión en área, Entrada de áreas y Salida de área. UMD (Ultra Motion Detection): Detección de movimiento avanzada basada en la clasificación de humano y vehículo. Conteo de personas: Aforo de personas y conteo de personas dentro de un área Detección facial, reconocimiento facial, detección de vehículo, detección de temperatura (detección de fuego, detección de fumadores, medición de temperatura, detección de fuego y de humo), monitoreo de tráfico y metadatos de vídeo.
Funciones inteligentes por el NVR	SIP: Hasta en 4CH UMD: Hasta en 8CH
Búsqueda VCA	Búsqueda por rostros, búsqueda por reconocimiento facial. Búsqueda de vehículos, vehículos no motorizados, reportes de conteo de personas, mapa de calor, AcuSearch
Alarmas generales	Detección de desenfoque, cambio de escena, objeto abandonado, objeto removido, autotracking, detección de movimiento, tamper, pérdida de vídeo, entrada de alarma o audio
AcuSearch	Búsqueda avanzada de objetivos concretos, seleccionando el deseado sobre la propia imagen en vivo.
Almacenamiento interno	1 HDD SATA de hasta 16 TB (2.5" o 3.5") (no incluido) 1 SSD de hasta 4 TB (2.5") (no incluido)
Comunicación	1 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	AC 100 V - 240 V Conector de 3 pines, certificado UL 489 Interruptor 20 A
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +60 °C Humedad ≤ 90% HR (sin condensación)
Dimensiones	650 (Al) x 424 (An) x 230 (Fo) mm
Peso	<16 Kg sin cámaras
Protección	IP56
Soportes adaptables	Lado izquierdo: Hasta 2 unidades se pueden instalar, soportando: TR-JB07/WM03-F-IN-V2, TR-JB07/WM03-G-IN-V2, TR-JB07/WM03-H-IN-V2, TR-JB07/WM04-B-IN-V2, TR-JB05-B-IN o TR-JB07-D-IN-V2 Lado derecho: Hasta 2 unidades se pueden instalar, soportando: TR-JB07/WM03-F-IN-V2, TR-JB07/WM03-G-IN-V2, TR-JB07/WM03-H-IN-V2, TR-JB07/WM04-B-IN-V2, TR-JB05-B-IN o TR-JB07-D-IN-V2 Arriba 1 Unidad se puede instalar, la cual no puede ser instalada simultáneamente con el Altavoz IP y soporta: TR-UF45-A-IN. Abajo Soporta la instalación de Altavoz IP, sin necesidad de soporte.

Contenido

- Smart Management Box
- NVR
-