Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-B315-ADZLM

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet Analógica

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2.8 ~ 12 mm

• 0.005 Lux

• IR Alcance 50 m

• Impermeable IP67

• WDR 120 dB

• IR CUT

• TVI/AHD/CVI/CVBS

• Micrófono integrado

• Metal / Plastico

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5MP
Tasa Main Stream	CVI: 5MP@25fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps TVI: 5MP@20fps 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Lente	2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal: 107.8º ~ 36.5º Vertical: 58.5º ~ 20.5º Diagonal: 127º ~ 41.3º
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
WDR	120dB
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Alimentación	DC 12 V / 4.7 W
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Material	Metal / Plastico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	198 (Fo) x 74 (An) x 74 (Al) mm
Peso	332 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso