Ficha técnica JM Distech

UV-XVR301-08Q4

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• DVR 5n1

• Gama Easy

• 8 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• 4 canales extra IP

• Ancho de banda soportado 40 Mbps

• Resolución máxima IP 4 Mpx

• Resolución máxima analógico 8 Mpx

• Audio

• Alarmas

• Salida HDMI 4K y VGA

• RS485

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 8 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Gama	Easy
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 CH BNC
Configuración híbrida	4 canales IP (solo IP hasta 12 canales) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA (1920x1080p)
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Resolución máxima grabación IP	4K
Cámaras analógicas soportadas	Admite entrada AHD: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada TVI: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada CVI: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps Admite entrada CVBS
Codificación grabación Main Stream	8MP Lite/5MP/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/CIF
Ancho de banda entrante	40 Mbps (hasta 48 Mbps después de toda la conversión de canales analógicos)
Ancho de banda saliente	48 Mbps
Analíticas de XVR con cámaras análogicas	Detección de Movimiento Ultra (UMD), Detección Facial, SIP
Funciones de analítica realizadas por XVR	Detección facial (1CH) | SIP (4 CH) | UMD (8CH)
Capacidad de analíticas hechas por las cámaras IP	Detección Facial | SIP | Detección de desenfoque | Auto cambio de escena | Auto Tracking | Objeto olvidado | Objetivo removido | Conteo de personas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 10 W
Dimensiones / Peso	47 (Al) x 260 (An) x 226 (Fo) mm / 1.1 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente