Ficha técnica JM Distech

UV-NVR808-64-IX-G

Marca: UNIVIEW

Descripción

Grabador de la gama Pro ofrece 64 canales IP, resolución hasta 32MP y compresión Ultra265 para máxima eficiencia. Destaca por su innovadora función SeekFree, que permite buscar vídeos mediante lenguaje natural: escribe lo que necesitas y obtén resultados en segundos. Incluye AcuSearch para búsquedas por imagen, salidas HDMI 4K y VGA, espacio para 8 HDD de hasta 24TB, tecnología ANR, compatibilidad con LPR y reconocimiento facial, todo gestionable desde interfaz web, CMS, app móvil y P2P.

• NVR para cámaras IP gama Pro

• 64 CH

• SeekFree: Búsqueda de vídeos a partir de lenguaje natural. Escribe lo que quieras buscar y en cuestión de segundos tendrás resultados de tu objetivos en todas las cámaras

• AcuSearch: Búsqueda de vídeo a partir de imágenes, tanto en vivo como en grabaciones. Realiza búsquedas en tus grabaciones a partir de encerrar tu objetivo en un recuadro

• Ancho de banda soportado 512 Mbps AI apagado

• Resolución máxima 32MP

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Alarmas

• Búsqueda por imagen

• Funciones inteligentes

• VCA

• Compatible con cámaras LPR

• Reconocimiento Facial

• Tecnología ANR

• Salida HDMI 4K y VGA

• Espacio para 8HDD de hasta 24TB

• P2P

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	64 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	3 HDMI 4K, 1 VGA
Resolución display	HDMI: 4K (3840×2160)/30 Hz, 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz VGA: 1920×1080/60 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Ancho de banda entrante	512 Mbps
Ancho de banda saliente	512 Mbps
Grabación Main Stream	32MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Funciones inteligentes por cámara IP	SIP (Smart Intrusion Prevention): Detección de humanos / vehículos y vehículos de dos ruedas sobre Cruce de línea, Intrusión en área, Entrada de áreas y Salida de área. UMD (Ultra Motion Detection): Detección de movimiento avanzada basada en la clasificación de humano y vehículo. Detección de temperatura: Detección de fuego, detección de humo, medición de temperatura, detección de humo de cigarro. Conteo de personas: Aforo de personas y conteo de personas dentro de un área Otras funciones: Metadatos de vídeo y monitorización de tráfico con cámaras LPR.
Funciones inteligentes por el NVR	SIP: Hasta en 16CH
SeekFree	Soporta 32 canales con cámaras UNV (SIP/UMD) / 16 cámaras de terceros Haz búsquedas de vídeo utilizando lenguaje natural.
AcuSearch	Soporta 32 canales con cámaras UNV (SIP/UMD) / 16 cámaras de terceros
Búsqueda VCA	Búsqueda de vehículos, vehículos no motorizados, reportes de conteo de personas, mapa de calor
Listas de vehículos	Hasta 5 listas con hasta 25.000 imágenes en total
Función POS	Soportada
Alarmas generales	Detección de desenfoque, cambio de escena, objeto abandonado, objeto removido, autotracking, tamper, pérdida de vídeo, entrada de alarma o audio
Alarmas	16 Entradas / 10 Salidas
eSATA	1
Función ANR	SI
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 24 TB (no incluido)
Comunicación	Panel frontal: 2 x USB 2.0 Panel trasero: 2 x USB 3.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M(Ethernet)
Fuente de Alimentación	AC 220 V Consumo de energía: ≤ 25W
Salida de alimentación	12 V DC
Dimensiones	442 (An) × 431.6 (Fo) × 88.6 (Al)

Contenido

- Grabador NVR Uniview
- Ratón
- Cable de alimentación