Ficha técnica JM Distech

HM-TD2638T-8/G1/T3Y

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 384x288 VOx

• Lente 7.6mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~650ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica ≤20mK (25°C, F1.0)

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4.3mm (visible)

• Color 0.0089Lux@(F1.6, AGC ON)

• IR alcance 30m

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Anticorrosión NEMA 4X

• Protección contra sobretensiones

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

Especificaciones

Gama	PRO based on GUANLAN Large Scale AI Model
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	384x288
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352x288, 384×288) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 352x288, 384×288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	7.6mm (Term) / 4.3mm (Vis)
DORI	Persona: 317m (D), 79m (R), 40m (I) Vehículo: 971m (D), 243m (R), 121m (I)
Rangos VCA	Persona: 104m Vehículo: 240m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 22.8m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 57m Detección de incendio (Objeto 0.5x0.5m): 25.8m Detección fumador: 11.4m
Ángulo de visión	Térmico: 35° (H), 26.1° (V) Visible: 83.7° (H), 43° (V)
Sensibilidad térmica	≤20mK (25°C, F1.0)
Rango medición térmica	-20ºC ~ 650ºC / ±2ºC
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	12 μm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 relés
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	24VAC ± 25% 12VDC ± 25% 24VDC PoE (802.3af, clase 3)
Consumo eléctrico	24VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W 24VDC ± 25%: 0.28A a 0.75A, max. 18W PoE (802.3af, clase 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W
Temp. funcionamiento	-40ºC ~ +70ºC
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000V Antivandálica IK10 Anticorrosión NEMA 4X
Dimensiones	376.1mm x 119.1mm x 118.1mm

Peso	1.82kg

Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikmicro Gama PRO

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida