Ficha técnica JM Distech

AK-EC33P

Marca: AKUVOX

Descripción

Una controladora de accesos es un elemento profesional para la protección de perímetros y puertas. Se ubican en lugares seguros y ocultos, permitiendo la conexión de los lectores, que se sitúan en el lugar visible de la instalación e identifican al usuario que quiere acceder, así como la conexión a las cerraduras electrónicas, que se accionarán si el usuario tiene permitido el acceso.

Esta controladora soporta lectores basados en el protocolo Wiegand, que permite la conexión a través de un cableado directo de cada lector a la controladora. Cuenta con 1 lector.

Las controladoras permiten gestionar varias puertas de manera simultánea mediante varias salidas de relé. Este modelo cuenta con 32 salidas de relé, siendo configurables como contacto seco (sin tensión).

Al utilizar una controladora de acceso, es posible asegurar ciertas funciones como, por ejemplo, abrir todas las puertas al recibir una señal de incendio o activar una alarma ante la detección de una puerta forzada. Gracias a sus entradas y salidas, es posible gestionar estas funciones de una manera más sencilla.

Desde el Cloud de Akuvox se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura de los relés o tiempo de lectura de los lectores.

• Akuvox

• Controladora de ascensor

• Gestión de 32 pisos

• Hasta 128 pisos en total con controladoras expansoras

• Capacidad 20.000 usuarios y 100.000 registros

• Soporta hasta 1 lector Wiegand

• Comunicación TCP/IP y RS485

• Alimentación PoE IEEE802.3af

• 2 entradas RS485 para controladoras expansoras y 1 entrada de incendio

• 32 salidas de relé

• Configuración de relé NO/NC

• Sin caja

• Montaje en carril DIN

• Completa configuración a través de navegador web

• Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

• Conexión entre dispositivos a través de nube en diferentes redes

• Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Modelo CPU	EC33P
Capacidad	Hasta 20.000 usuarios
Registros	Hasta 100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	EM (125 kHz), MF (13.56 MHz) y MF DESFire (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP y RS485
Salidas	32 x salidas de relé
Entradas	1 x Wiegand 26/34, 1 x incendio, 2 x RS485
Modo de funcionamiento	Red local y/o a través de nube en diferentes redes
Actualizaciones de firmware	En remoto con nube mediante cuenta de instalador o a través de navegador web en local
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE IEEE802.3af
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	0º C ~ +45º C
Dimensiones	292 (An) x 156 (Al) x 32 (Fo) mm
Peso	750 kg

Contenido

- Controladora de ascensor
- Material de montaje
- Instrucciones de uso