Ficha técnica JM Distech

DS-3E0505P-E/R

Marca: HIKVISION

Descripción

El DS-3E0505P-E/R es un switch/repetidor PoE no gestionable de capa 2 diseñado para extender redes de alimentación y datos a través de Ethernet sin necesidad de una fuente de energía adicional. Cuenta con 5 puertos Gigabit RJ45, de los cuales uno funciona como entrada PoE (PoE IN) y cuatro como salidas PoE (PoE OUT), permitiendo alimentar dispositivos como cámaras IP o puntos de acceso. Es compatible con los estándares IEEE 802.3af/at en salida y admite hasta 802.3bt en entrada, con una potencia máxima de 30 W por puerto y un presupuesto total de 60 W. Está pensado principalmente para aplicaciones de videovigilancia y redes donde se necesite ampliar el alcance PoE de forma sencilla y fiable.

• Extensor PoE Hikvision.

• Transmisión simultánea de datos y energía.

• Equipado con un puerto PoE IN y cuatro PoE OUT.

• Puertos del 1 al 4 hasta 30W por salida (af/at).

• Puerto 5 de entrada admite hasta 60W (af/at/bt).

• Protección integrada contra sobretensiones de 6 KV.

• Operación inteligente Plug and Play sin configurar.

Especificaciones

Marca	Hikvision
Tipo de dispositivo	Extensor PoE de Interior (Switch / Repetidor)
Interfaz de red	4x Puertos PoE OUT Gigabit + 1x Puerto Uplink PoE IN Gigabit
Velocidad de transferencia	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at / IEEE 802.3af / IEEE 802.3bt
Alimentación de entrada	PoE In IEEE 802.3af/at/bt hasta 60W (Pines 1245 - 53V / 3678 GND)
Potencia de salida por puerto	Puertos 1-4 PoE OUT hasta 30W (Pines 1/2+ 52V / 3/6- GND)
Presupuesto total de potencia	60 W
Función PoE Watchdog	Soportada en puertos 1 a 4
Protección contra sobretensiones	6 KV
Formato de instalación	Montaje sobre escritorio / montaje en pared
Temperatura de funcionamiento	0°C a ~ 40°C
Dimensiones físicas	27.6 x 83.1 x 105.0 mm

Contenido

• 1x Extensor PoE Gigabit Hikvision DS-3E0505P-E/R

• 1x Instrucciones de uso