Ficha técnica JM Distech

DS-3WF0FA-5AC/O

Marca: HIKVISION

Descripción

Los radioenlaces Hikvision ofrecen soluciones inalámbricas robustas y fiables para la transmisión de datos a largas distancias, reduciendo la complejidad y los costos asociados con el cableado tradicional. Son especialmente adecuados para instalaciones de videovigilancia y sistemas de seguridad que requieren flexibilidad, alta capacidad de transmisión y fácil escalabilidad. Se integran fácilmente con sistemas de gestión centralizada de videovigilancia, lo que permite un monitoreo y control centralizados de la red inalámbrica.

• Dispositivo para Radioenlaces de alta potencia en 5 GHZ

• IP55 , apto para exteriores

• Puede ser configurado como CPE de un radioenlace y como AP de un radioenlace

• Permite conexiones a 867 Mbps para 5 GHz

• Tecnología MIMO con antenas direccionales 10 dBi para proporcionar una cobertura de 360°

• Rango de temperatura de -30 a 60 ºC

• Conexión hasta 1 Km

• 1 unidad

Especificaciones

Estándar Inalámbrico	Protocolo Propietario
Frecuencias	5 GHz
Distancia	Hasta 1 km en condiciones ideales
Potencia máxima de transmisión	199.53 mW (23 dBm)
Antena integrada	10 dBi omnidireccional
Puertos	2 x 10/100/ 1000 Base-T RJ45
Gestión	Web, iVMS-4200, HCP
Alimentación	48V PoE (Pasivo) o PoE (802.3af) 36~57V 0.13A
Temperatura funcionamiento	-30 °C ~ 60°C
Dimensiones	103.6 mm × 58.3 mm × 198.4 mm
Peso	0.3 kg

Contenido

• 1x DS-3WF0FA-5AC/O

• 1x Inyectores PoE Pasivo

• Instrucciones