Ficha técnica JM Distech

MS-UR32-PSU

Marca: MILESIGHT

Descripción

La fuente de alimentación MS-UR32-PSU de Milesight es el componente de energía vital y de grado industrial desarrollado específicamente para garantizar la continuidad operativa del router celular UR32. Diseñada bajo los más estrictos estándares industriales, admite un rango de voltaje de salida extendido de 9V a 48 VDC, lo que la hace sumamente versátil y compatible con diversas fuentes de alimentación distribuidas comúnmente en fábricas, plantas de automatización o estaciones remotas de telecomunicaciones.

Este módulo incorpora medidas de seguridad electrónica avanzadas, tales como un sistema de protección contra sobretensiones (picos de tensión) y contra polaridad inversa, evitando de manera proactiva daños costosos al equipo ante fallos eléctricos de la línea o errores humanos en el cableado. Su conexión se realiza mediante un bloque de terminales enchufable de 2 pines con un paso de 5.08 mm que asegura un contacto eléctrico firme, estable y resistente a vibraciones mecánicas. Con un consumo típico eficiente de tan solo 1.9W y un aislamiento dieléctrico Ethernet integrado de 1.5 kV RMS, esta fuente es la opción ideal para despliegues de misión crítica donde la fiabilidad del suministro no es negociable.

• Milesight

• Adaptador de corriente industrial original

• Salida de voltaje de rango amplio de 9 a 48 VDC

• Consumo energético típico eficiente de 1.9W

• Conector tipo bloque de terminales de 2 pines

• Paso de conector estandarizado de 5.08 mm

• Aislamiento Ethernet integrado de 1.5 kV RMS

• Protección activa contra picos de sobretensión

• Protección electrónica contra polaridad inversa

• Diseñado para optimizar el router Milesight UR32

Especificaciones

Tipo de componente	Fuente de alimentación / Adaptador industrial para router
Voltaje de salida	9 VDC a 48 VDC
Consumo típico	1.9 W
Tipo de conector de salida	Bloque de terminales de 2 pines (2-pin Terminal Block)
Paso del conector	5.08 mm
Aislamiento integrado	Ethernet: 1.5 kV RMS
Sistemas de protección	• Protección contra sobretensiones (picos de tensión) • Protección contra inversión de polaridad
Compatibilidad de hardware	• Router industrial Milesight UR32

Contenido

• 1x Fuente de alimentación industrial Milesight MS-UR32-PSU

• 1x Conector de bloque de terminales de 2 pines (5.08 mm)