Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-D314-ADZK

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara Uniarch Domo IP es una solución confiable y robusta para proteger espacios exteriores con calidad profesional. Con resolución de 4 megapíxeles y un lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm, ofrece imágenes claras y definidas en todo momento. Su sensibilidad de 0.003 Lux permite capturar detalles incluso en condiciones de muy baja iluminación, mientras que su visión nocturna por infrarrojos alcanza hasta 50 metros, garantizando vigilancia continua durante la noche. Gracias a su diseño impermeable con certificación IP67, resiste lluvia, polvo y temperaturas extremas, ideal para entornos exigentes. La tecnología PoE simplifica la instalación al combinar alimentación y datos en un solo cable, y su compatibilidad con ONVIF facilita la integración en sistemas existentes. Seguridad eficiente, resistente y siempre lista para actuar.

• Uniarch

• Cámara Domo IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente motorizada 2.8-12 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux / 0 lux con iluminación suplementaria

• IR Alcance 50 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono incorporado

• Micro SD

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Lente	Lente motorizada 2.8-12 mm Autofocus
FOV	Horizontal: 102.8º - 35.8º Vertical: 55.6º - 20.3º Diagonal: 122º - 41.2º
DORI	Detecta: 63 - 270 m Observa: 25.2 - 108 m Reconoce: 12.6 - 54 m Identifica: 6.3 - 27 m
Tasa Main Stream	4 MP (2560 x1440)@25 fps; 3 MP (2304x1296)@30 fps; 1080P (1920x1080)@30 fps; 720P (1280x720)@30 fps;
Tasa Extra Stream	D1 (720x576)@30 fps; 640x360@fps; 2CIF (704x288)@30 fps; CIF(352x288)@30 fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 9.6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	72.9 (Al) x 73 (An) x 197.4 (Fo) mm
Peso	510 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso