Ficha técnica JM Distech

UV-F/FTP6A-500-BC23AWG-DCA-R-O

Marca: UNIVIEW

Descripción

El cable Uniview UV-F/FTP6A-300-BC23AWG-DCA-R-O es un cable de red Cat6A F/FTP apantallado en bobina de 500 metros, con conductores de cobre OFC sólido 23AWG (0.57 mm), aislamiento FPE y cubierta LSZH naranja de baja emisión de humo (clase CPR Dca-s1,d2,a1), diseñado para instalaciones seguras en interiores.

Soporta redes 10 Gigabit Ethernet hasta 500 MHz con excelente rendimiento en crosstalk y blindaje individual por pares más global (AL-Mylar), cumpliendo ISO/IEC11801 y ANSI/TIA-568-C.2; incluye hilo de rasgado y pares codificados para instalación rápida.

Destaca su jaqueta LSZH Dca sin halógenos para seguridad contra humo en incendios, resistencia mecánica (tracción >10 MPa, temp. -20/+75°C) y diámetro compacto de 7.6 mm.

Ideal para backbones 10G en oficinas/PYMES, videovigilancia PoE++, redes de datos de alta velocidad y proyectos compliant con normativas europeas de CPR y baja toxicidad.

• Uniview

• Bobina de cable

• Longitud 500 m

• F/FTP

• Categoría 6A

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 23 AWG-0,57mm

• Aislamiento FPE

• Cubierta exterior LSZH

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: CPR Dca-s1,d2,a1

• Se suministra en bobinas de Madera

• Color naranja

Especificaciones

Apantallamiento	F/FTP
Categoría	Categoría 6A
Longitud	500 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: FPE Grosor: 0.38+0.03mm Diámetro: 1.30±0.5 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 7.6±0.3 mm Grosor: 0.55±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: Naranja
Hilo de desgarro	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	Dca-s1,d2,a1
Temp.del ambiente	-20°C~75°C
Embalaje	Bobina de madera
Dimensión del embalaje	500 x 200 x 240mm

Contenido

• Bobina cable FTP Cat 6A de 500m