Ficha técnica JM Distech

IPC-PS2MP-3R1-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

Cámara IP inteligente de 3MP diseñada para ofrecer vigilancia profesional en entornos interiores con una instalación sencilla y eficiente. Incorpora visión nocturna en color, detección avanzada de personas y vehículos mediante IA, y seguimiento automático (autotracking) para no perder detalle de lo que ocurre. Su audio bidireccional permite interactuar en tiempo real, mientras que la conexión PoE simplifica el cableado. Compatible con almacenamiento en microSD, NVR y nube, esta solución de IMOU combina calidad de imagen, funciones inteligentes y control remoto desde app para una seguridad completa y moderna.

• Imou

• Cámara PoE

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 3 Megapixel (2304x1296)

• Lente 3.6 mm

• IR Alcance 15 m

• Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio

• Compresión H.265

• Conexión LAN RJ-45

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Autotracking

• Detección inteligente de personas y vehículos

• Audio bidireccional

• Sirena

• Grabación en tarjeta SD

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif

• Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción

• Para uso interior

Especificaciones

Modelo	IPC-PS2M-3R1-IMOU / PS2M 3 MP
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	2304x1296 30fps (3MP)
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 107º)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 0~91º, Vertical: 0~47°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (15 m)
Iluminación en color	Smart Color Night Vision / Flash disuasorio
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada 110 dB
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección inteligente de humanos y vehículos
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción en la app
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	DC 5 V / 1000 mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Dimensiones	95 x 96 x 109.2 mm
Peso	210g

Contenido

- Cámara PoE
- Alimentador no incluido
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido