Ficha técnica JM Distech

IPC-PS3EP-3M0-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

Cámara IP tipo bullet de 3MP diseñada para vigilancia exterior exigente, con conexión PoE que simplifica la instalación y garantiza estabilidad. Ofrece imagen nítida Full HD+ y visión nocturna avanzada con hasta 30 m de alcance, combinando infrarrojos y modo Full Color para una vigilancia clara incluso en total oscuridad. Integra inteligencia artificial para detección de personas y vehículos, junto con sirena y luz disuasoria activa que refuerzan la seguridad. Su audio bidireccional permite comunicación en tiempo real, mientras que la resistencia IP67 la hace ideal para exteriores. Compatible con microSD, NVR y estándar ONVIF, es una solución robusta, inteligente y eficiente para entornos profesionales.

• Imou

• Cámara PoE

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 3 Megapixel (2304x1296)

• Lente 2.8 mm

• IR Alcance 30m

• Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio

• Compresión H.265

• Conexión LAN RJ-45

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Autotracking

• Detección inteligente de personas y vehículos

• Audio bidireccional

• Sirena

• Grabación en tarjeta SD

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif

• Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción

• Impermeable IP67

Especificaciones

Modelo	IPC-PS3EP-3M0-IMOU / PS3E 3MP
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	2304 x 1296 30fps (3MP)
Lente	2.8 mm (Ángulo de visión diagonal 91º)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 78º, Vertical: 41º
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (30 m)
Iluminación en color	Color Night Vision / Flash disuasorio
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada 110 dB
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección inteligente de humanos y vehículos
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción en la app
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	PoE DC 12 V / 1000 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	147.7 x 74.2 x 74.2 mm
Peso	230 g

Contenido

- Cámara PoE
- Connector
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido