Ficha técnica JM Distech

IPC-PS8D-3V0-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

Cámara IP tipo domo de 3MP diseñada para vigilancia exterior robusta y discreta, con alimentación PoE que facilita una instalación limpia y estable. Ofrece imagen nítida 2K y visión nocturna avanzada en 4 modos (IR + Full Color), garantizando visibilidad total incluso en completa oscuridad. Integra inteligencia artificial para detección precisa de personas y vehículos, junto con sistema de disuasión activa mediante luces rojo-azul que ahuyentan intrusos. Su micrófono incorporado permite captar audio ambiente, mientras que su resistencia IP67 asegura funcionamiento en condiciones climáticas exigentes. Compatible con microSD (hasta 512 GB), NVR y nube, es una solución compacta, potente y profesional para seguridad perimetral.

• Imou

• Cámara PoE

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 3 Megapixel (2304x1296)

• Lente 2.8 mm

• IR Alcance 30m

• Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio

• Compresión H.265

• Conexión LAN RJ-45

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Detección inteligente de personas y vehículos

• Audio bidireccional

• Sirena

• Grabación en tarjeta SD

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif

• Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción

• Impermeable IP67

Especificaciones

Modelo	IPC-PS8D-3V0-IMOU / PS8D 3MP
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	2304x1296 25/30fps (3MP)
Lente	2.8 mm (Ángulo de visión diagonal 91º)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (30 m)
Iluminación en color	Full color / Flash disuasorio azul-rojo
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada 110 dB
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección inteligente de humanos y vehículos
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción en la app
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	109.9 x 109.9 x 95.7mm
Peso	254g

Contenido

- Cámara PoE
- Connector
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido