Ficha técnica JM Distech

UV-F/FTP6A-300-BC23AWG-DCA-R-O

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Bobina de cable

• Longitud 305 m

• FTP

• Categoría 6A

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 23 AWG-0,55mm

• Aislamiento FPE

• Cubierta exterior LSZH

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: DCA

• Se suministra en bobinas de Madera

• Color naranja

Especificaciones

Apantallamiento	FTP
Categoría	Categoría 6A
Longitud	305 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: FPE Grosor: 0.38+0.03mm Diámetro: 1.30±0.5 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 7.6±0.3 mm Grosor: 0.55±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: Naranja
Hilo de desgarro	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	Cca
Temp.del ambiente	-20°C~75°C
Embalaje	Bobina de madera
Dimensión del embalaje	400 x 200 x 240mm

Contenido

• Bobina cable FTP Cat 6A de 305m