Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6324LWH-AX5C-VG2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Domo motorizado de 4 MP con lente varifocal 2.7-13.5mm y con UMD. Además, gracias a la tecnología ColorHunter y Wise-ISP, permite visualizar a color en cualquier ambiente, incluso en la oscuridad.

• Uniview

• Cámara IP PTZ

• Gama Easy

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente varifocal 2.7~13.5mm

• Luz Blanca 40 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• IR CUT

• WDR 120dB

• Micrófono y altavoz integrado

• Poe (IEEE 802.3at

• Autotracking

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.0005Lux (F1.2, AGC ON)
Iluminación Luz Blanca	40 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 2.7~13.5mm (Zoom óptico 5X)
Zoom digital	4X
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Motion detection, Audio detection, Tampering Alarm
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~100°
UMD	Ultra Motion Detection (Detección de humano y vehículo sobre la detección de movimiento)
Autotracking	Sí
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, preset patrol,
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	Compresión G.711U,G.711A
Control PTZ	Mediante acceso por red, RS485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 15W, Poe (IEEE 802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones 2K
Dimensiones (sin soporte)	286 (Al) x 133 (An) x 185 (Fo) mm
Peso (sin soporte)	870 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones