Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-B115-F28

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet Analógica

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• 0.02 Lux

• IR Alcance 20 m

• Impermeable IP67

• IR CUT

• TVI/AHD/CVI/CVBS

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5MP
Tasa Main Stream	5MP@25fps: 2880×1620; 5MP@20fps: 2592×1944; 5MP@12.5fps: 2592×1944
Tasa Extra Stream	4MP: 2560×1440, 2MP: 1920×1080
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	110.0° (H), 57.0° (V), 130.0° (D)
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Alimentación	DC 12 V / 2.4 W
Salida de vídeo	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Interface	5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	142mm (L) * 63mm (W) *65mm (H)
Peso	145 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso